

**Produkt Information:**

# Tapetopløser 220

**Til nedtagning af tapet****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Tapetopløser 220 er et vandbaseret produkt til opblødning af lim før nedtagning af tapet o.lign.

Tapetopløseren har høj befugtningsevne, god ind sugning i tapet samt gode opløsende egenskaber.



Tapetopløser 220 er et vandbaseret produkt til opblødning af lim før nedtagning af tapet o.lign. Tapetopløseren har høj befugtningsevne, god ind sugning i tapet samt gode opløsende egenskaber.

**Fysiske / kemiske data:****Tapetopløser:**

Type:

Vandig opløsning med nonionisk tensid

Farve:

Klar gullig

Konsistens:

Tyndt flydende

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8701	1 ltr	5768759
8702	5 ltr	5768742



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:* Tapet der er svagt sugende (f.eks. malet) skal ridses op for at forbedre indsugningsevnen, før påføring af tapetopløseren.
- Blandingsforhold:* Tapetopløser 220 blandes med vand i forholdet 1 del opløser til ca. 7 dele vand. Blandingsforholdet kan varieres efter erfaring med materialetype og underlag.
- Påføring:* Tapetopløseren påføres med vandforstøver eller pensel på tapetet. Påføring kan med fordel foretages ad flere gange, med nogle minutters mellemrum, indtil fladen er minimalt sugende.
- Efter ca. 5 - 15 minutter, kan tapetet skrubes af væggen med en spartel.
- Om nødvendigt gentages behandlingen.
- Rengøring:* Værktøj rengøres med vand.

## **Sikkerhed:**

*Faremærkning:* Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK-INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**