

JOTUN Tapetlim 1234

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar lim, der er beregnet til opsætning af papirtapeter i tørre og opvarmede rum.

Egenskaber og fordele

Limen er forstærket med tilsætning af en EVA-polymerdispersion.

Produktdata

Kulører	Hvid
Generisk type	Modificeret stivelse forstærket med EVA-copolymer dispersion. Cremet og tixotropisk konsistens.
Tørstof	14 ± 2 volumen%
pH værdi	6

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder

Limen er velegnet til påføring med klistermaskine.

Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være 18-25°C.

Forbrug pr. strøg

Rækkeevne: 4 m² pr. liter.

Fortynder

Kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Rengøring af maleværktøj

Lunkent vand.

Tørretider

Sørg for god udluftning under optørring.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt, må ikke afsmitte og skal være uden tapetrester o.lign. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med JOTUN Husvask/Kraftvask.

Grunding

Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med JOTUN Microgrunder DK eller JOTUN Microgrunder Extra DK efter rengøring.

Opsætning

Limen omrøres før brug og påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Hvis der er kommet lim på forsiden af tapetet, fjernes dette - afhængig af tapetkvalitet - enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen. Limpletter fjernes straks med en fugtig klud.

Efterbehandling

Når limen er helt tør, kan tapetet overmales.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar ca. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.