

Teak Sealer

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en vandfortyndbar sealer baseret på kinesisk træolie.

Egenskaber og fordele

Har gode penetrerende egenskaber. Produktet giver en vokset overflade, der beskytter mod vand, snavs og forhindrer at overfladen tørrer op og sprækker.

Anvendelsesområde

Udviklet til at beskytte teak dæk mod oxidering og almindelige problemer pga. miljømæssige forhold. Kan anvendes på andre træoverflader.

Produktdata

Kulører	beige
Tørstof	33 ± 2 volumen%

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Teak Sealer	0.5	0.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	20 µm
Tør	Maksimum	35 µm
Tør	Typisk	30 µm
Våd	Minimum	60 µm
Våd	Maksimum	100 µm
Våd	Typisk	90 µm

Forbrug pr. strøg

Teoretisk	16,5 - 9,5	m ² /l
Teoretisk	11	m ² /l

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Vand

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50 %	50 %	50 %
Overfladetemperatur	10°C	23°C	40°C
Håndteringstør	45min	30min	30min
Overmalingsinterval, min.	1t	45min	45min

Brugsanvisning

Forarbejde

Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag. Teak overflader med smuds og misfarvning, rengør med anbefalet Jotun rengøringsmiddel. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Forbehandling

Skyl godt med rent vand. Rengør med Teak Cleaner.

Slutstrøg

Påfør 1 lag. Efter 30 minutter fjernes overskydende behandling med en tør og ren klud. Ødelagt eller meget tørt træværk kan have behov for mere end 1 lag, gentag processen.

Bemærk

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenet af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere.

Forurenet materiale skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs. Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Teak Sealer 24 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

00-3 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.