

Marine Rubbing

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en konventionel rubbing væske.

Egenskaber og fordele

Indeholder ikke slibende komponenter, giver overfladen en kemisk rengøring. Specielt udviklet til at fjerne skrammer, oxideerde overflader, smuds og snavs.

Anvendelsesområde

Anvendes til polering af gelcoat og to-komponent malinger.

Produktdata

Kulører lys beige

pH værdi 8,5

Flammepunkt 65 °C

VOC-USA 200 g/l EPA Method 24

Indhold Indeholder :
nonioniske overfladeaktive stoffer: < 5 %

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Marine Rubbing	0.5	0.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Bomuld, Klud, Svamp, 3M Måtte: Anbefales.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Rengøring af maleværktøj

Vand.

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel.

Forbehandling

Omryst emballagen inden brug. Produktet skal påføres med en ren, opvredet blød klud. Maskinel påføring anbefales ved en rotationshastighed på ca. 1000-1500 rpm. Polér til ønsket effekt. Til manuel polering poleres i cirkelbevægelser, kun på mindre områder ad gangen. Polér til ønsket effekt. Afslut med en ren microfiberklud eller polerepapir.

Slutstrøg

Afslut med en Jotun Yachting voks.

Bemærk

Påfør ikke produktet på varme underlag og i direkte sol. Undgå kontakt med plastikdetaljer.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Marine Rubbing 24 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 680625

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.