

## JOTUN Premium Mur Filler

### Type

Strukturudjævnende og ridse-fyldende grunder til under- og mellemstrygning udendørs.

### Egenskaber og fordele

Forlænger intervallet for vedligeholdelse. Udfylder små revner og ujævnheder. Diffusionsåben mht. vanddamp og CO<sub>2</sub>.

Kan ånde. Vandafvisende. Modvirker afskalninger.

### Anvendelsesområde

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Benyttes i JOTUN Premium Mur System. Anbefales på alle pudsede underlag. Specielt velegnet på gamle, pudsede facader med revner, afskalninger eller andre ujævnheder. Skal overmales med JOTUN Premium Mur Maling.

## Produktdata

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Emballagestørrelser</b>            | Iht. den til enhver tid gældende prislister.   |
| <b>Toning</b>                         | Skal tones i Jotun Multicolor. Kan tones med ½ mængde tonepasta  |
| <b>Kulører</b>                        | Hvid, kan tones i JOTUN Multicolor med 1/2 mængde tonepasta. Farverne vil afvige og er kun ment som toning for at give bedre dækkeevne til topstrøget. |
| <b>Glansgrad</b>                      | Mat  |
| <b>Generisk type</b>                  | Understrygning, let struktureret. Indeholder silikoneemulsion.   |
| <b>Tørstof</b>                        | 50 ± 2 volumen%  |
| <b>Litervægt</b>                      | 1,7  |
| <b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b> | EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l. Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.  |

## Påføringsinformation

### Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Produktet er klar til brug.

### Påføringsmetoder

Pensel og rulle. Produktet bør påføres med pensel, men kan også påføres med rulle for derefter at blive indarbejdet i underlaget med en pensel. Bør påføres i små felter ad gangen. For bedst mulig udjævning af strukturer og revner bør produktet krydspensles.

### Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være over +5°C og under +25°C.

### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 3 m<sup>2</sup>/l - 4 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 250 Mym - 333 Mym

#### Tør (beregnet)

Anbefalet 125 Mym - 167 Mym

### Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Lufttemperatur            | 10°C        | 23°C        |
| Overfladetemperatur       | 10°C        | 23°C        |
| Støvtør                   | 6-8 time(r) | 3-4 time(r) |
| Overmalingsinterval, min. | 24 time(r)  | 12 time(r)  |

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Pudsarbejder udføres iht. NS 3420. Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Underlaget skal være tørt inden videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.

### Grunding

Ubehandlet mur/puds grundes med JOTUN Premium Mur Grunder.

### Mellemstrøg (Understrøg)

JOTUN Premium Mur Filler. Påføres med pensel – krydspensles. Skal overmales med JOTUN Premium Mur Maling.

### Vedligeholdelse

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.  
Førstehjælp, se pkt. 4.  
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1458751

**0-1** 1993

## Diverse

### QR-kode

Sådan gør du (1) / Teknisk (2)

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.