

TRESTJERNER GULVSÆBE

Produkttype:

TreStjerner Gulvsæbe Naturel og Hvid fremstilles af lyse, rene vegetabiliske olier og naturvoks. Hvid indeholder også hvide pigmenter. Produkterne er udviklet til hurtigt at kunne mætte træværkets porer og for at give beskyttelse mod smuds og lign. TreStjerner Gulvsæbe Naturel giver træværket en lys, gylden overflade, mens Hvid giver træværket en lys, hvidskuret overflade. Produkterne giver en silkeamat overflade, der er nem at holde ren. TreStjerner Gulvsæbe er et rent produkt uden tilsætningsstoffer og har et højt indhold af forædlede planteolier og voks.

Anvendelsesområde:

TreStjerner Gulvsæbe er specielt fremstillet til efterbehandling og vedligeholdelse af ludbehandlet træ som fx gulve, møbler og paneler. Hvid bruges, hvis man ønsker den eftertragtede hvidskurede patina. Sæben er også meget velegnet til genopfriskning af gammelt, ludbehandlet træ. Naturel er også velegnet til træfliser, kork o.a. Ludbehandlet træ mættes med en fed opløsning af TreStjerner Gulvsæbe og vand.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengør med TreStjerner Rens.
Brugsanvisning:	Emballagen omrystes før brug. Bland 1 l TreStjerner Gulvsæbe i 5-10 l varmt vand. Rengør træværket med sæbeblandingen i træværkets længderetning med en moppe eller gulvklud. Træværket aftørres med en opvredet moppe, svamp eller gulvklud. For optimal beskyttelse gentages behandlingen. Vedligeholdelse/Rengøring: Når træværket er behandlet med TreStjerner Gulvsæbe, foretages daglig rengøring med støvsuger. Når træværket begynder at blive smudsigt, rengøres det let med TreStjerner Gulvsæbe som beskrevet ovenfor, dog i denne opløsning: 1 l sæbe til 10-20 l varmt vand. Meget smudsigt træværk eller vanskelige pletter rengøres med TreStjerner Rens og varmt vand i forholdet 1:40. Lad træet tørre i 1-2 timer, herefter mættes med TreStjerner Gulvsæbe som beskrevet ovenfor.
Påføringsmetode:	Klud, moppe, svamp.
Anbefalet forbrug:	Ca. 50-100 m ² pr. l, afhængig af blandingsforholdet.
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Ca. 4 timer.
Glans:	Silkeamat.
Fortynder/Rengøring:	Vand.
Emballage/Baser:	1 liter Naturel og Hvid.
Bemærk:	Opbevares ved min. +5°C og transporteres frostfrit. Holdbarhed ca. 5 år i uåbnet emballage. pH-værdi ca. 9-10.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Pr.nr.: Ikke anmeldelsespligtigt. Kodenr. (1993): 00-1.

Forbehold:

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht., om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er gældende.

Revisionsdato: 17.07.2017 (Iht. NO 01-03-2009)